

La gamme CANON EOS 2014

Débutants et amateurs

A vous de commencer

A vous d'évoluer

Experts

A vous de maîtriser

Pros

A vous d'exceller

*Créer pour
l'Astrophotographie*



**EOS
M**

APS-C
18 MP
4,3 im./s

EOS MOVIE
EF-M*

NEW



**EOS
1200D**

APS-C
18 MP
3 im./s

EOS MOVIE
EF-S et EF



**EOS
100D**

APS-C
18 MP
4 im./s

EOS MOVIE
EF-S et EF



**EOS
700D**

APS-C
18 MP
5 im./s

EOS MOVIE
EF-S et EF



**EOS
70D**

APS-C
20 MP
7 im./s

EOS MOVIE
EF-S et EF



**EOS
7D**

APS-C
18 MP
8 im./s

EOS MOVIE
EF-S et EF



**EOS
6D**

Plein format
20,3 MP
5 im./s

EOS MOVIE
EF



**EOS
5D
Mark III**

Plein format
22,3 MP
6 im./s

EOS MOVIE
EF



EOS-1D X

Plein format
18,1 MP
12 im./s

EOS MOVIE
EF



**EOS
60Da**

APS-C
18 MP
5,3 im./s

EOS MOVIE
EF-S et EF

* L'EOS M est compatible avec les objectifs EF-M en standard et muni de sa bague d'adaptation avec toute la gamme EF et EF-S



	EOS M	1200 D	100 D	700 D
Capteur :	18 Mpixels CMOS APS-C	18 Mpixels CMOS APS-C	18 Mpixels CMOS APS-C	18 Mpixels CMOS APS-C
Nettoyage Capteur :	Système EOS de nettoyage	Filtere Fluorine	Système EOS de nettoyage	Système EOS de nettoyage
Ratio 24x36	1,6 x	1,6 x	1,6 x	1,6 x
Processeur d'image :	DIGIC 5	DIGIC 4	DIGIC 5	DIGIC 5
Ratio image :	3:2	3:2	3:2	3:2
Autofocus :	31 zones AF CMOS Hybrid	9 collimateurs croisés dont 1 central sensible à f/5.6	9 collimateurs croisés dont 1 central sensible à f/2.8	9 collimateurs croisés dont 1 central sensible à f/2.8
Viseur (couverture)	---	95%	95%	95%
Viseur (grossissement)	---	0.80 x	0.85 x	0.85 x
Obturbateur :	de 30 sec au 1/8000 ^e	de 30 sec au 1/4000 ^e	de 30 sec au 1/4000 ^e	de 30 sec au 1/4000 ^e
Sensibilité (ISO) :	100 - 12 800 (+ 25 600 ISO)	100 - 6400 ISO (+ 12 800 ISO)	100 - 12800 (+ 25 600 ISO)	100 - 12800 (+ 25 600 ISO)
Motorisation :	4.3 i/s (17 JPEG - 6 RAW)	3 i/sec (69JPEG - 6 RAW)	4 i/s (28 JPEG - 7 RAW)	5 i/s (22 JPEG - 6 RAW)
Ecran :	LCD Clear View II Tactile et capacitif 7.7 cm 1 040 000 pts	TFT 7.5 cm /460 000 pts	LCD Clear View II Tactile, 7.7 cm 1 040 000 pts	LCD Clear View II Tactile et Orientable, 7.7 cm 1 040 000 pts
Mode visée par écran :	OUI, Hybrid CMOS AF	OUI	OUI, Hybrid CMOS AF II	OUI, Hybrid CMOS AF
Enregistrement :	1 logement pour Carte SD, SDHC, ou SDXC	1 logement pour Carte SD, SDHC, ou SDXC	1 logement pour Carte SD, SDHC, ou SDXC	1 logement pour Carte SD, SDHC, ou SDXC
Mode Vidéo :	FULL HD 1920 x 1080 (30,25,24 i/s) IPB	FULL HD 1920 x 1080 (30,25,24 i/s) IPB	FULL HD 1920 x 1080 (30,25,24 i/s) IPB	FULL HD 1920 x 1080 (30,25,24 i/s) IPB
Utilisation Vidéo :	AUTO et MANUEL	AUTO et MANUEL	AUTO et MANUEL	AUTO et MANUEL
Réglage son :	OUI (vue mètre), Son Stéréo prise Micro Externe	OUI (vue mètre), Son Mono prise Micro Externe	OUI (vue mètre), Son Stéréo Prise Micro Externe	OUI (vue mètre), Son Stéréo Prise Micro Externe
Flash (NG/Couverture 24x36) :	---	intégré / NG 9.2 / 27 mm	intégré / NG 9.4 / 23 mm	intégré / NG 13 / 28 mm
Synchro Flash :	1/200 ^e	1/200 ^e	1/200 ^e	1/200 ^e
Pilotage flash distant :	Non	Non	Non	Oui
Ergonomie :	7 fonctions personnalisées 19 réglages	11 fonctions personnalisées 33 réglages Fonction Basic +	8 fonctions personnalisées 24 réglages	8 fonctions personnalisées 24 réglages
Niveau électronique :	NON	NON	NON	NON
Boîtier :	Acier inoxydable	Résine de Polycarbonate	Acier inoxydable	Acier inoxydable
Batterie (autonomie) :	LP-E12 (230 vues)	LP-E10 (700 vues)	LP-E12 (380 vues)	LP-E8 (440 vues)
Grip :	NON	NON	NON	double batterie : BG-E8
Etanchéité :	à l'humidité	à l'humidité	à l'humidité	à l'humidité
Dimensions :	108.6x66.5x32.3	129.9x99.7x77.9	116.8x90.7x69.4	133.1x99.8x78.8
Poids (norme CIPA) :	298 gr	480 gr	407 gr	580 gr
Divers :	Compact à objectifs interchangeables	Application "Mon coach EOS" GPS GP-E2 en OPTION	Extrême compacité	Mode HDR, scène nuit main levée

Canon**GAMME REFLEX 1er Semestre 2014****Canon**

	70 D	7 D	6 D	5 D Mark III
Capteur :	20.2 Mpixels CMOS AF DUAL PIXELS APS-	18 Mpixels CMOS APS-C	20.2 Mpixels CMOS Plein Format	22.3 Mpixels CMOS Plein Format
Nettoyage Capteur :	Système EOS de nettoyage	Système EOS de nettoyage	Système EOS de nettoyage	Système EOS de nettoyage
Ratio 24x36	1,6 x	1,6 x	1 x	1 x
Processeur d'image :	DIGIC 5 +	double DIGIC 4	DIGIC 5 +	DIGIC 5 +
Ratio image :	3:2	3:2	3:2	3:2
Autofocus :	19 collimateurs croisés dont 1 central sensible à f/2.8	19 collimateurs croisés dont 1 central sensible à f/2.8	11 collimateurs dont 1 central en croix sensible à f/2.8	61 collimateurs dont 41 croisés et 5 double croisés au centre sensibles à f/2.8
Viseur (couverture)	98%	100%	97%	100%
Viseur (grossissement)	0.95 x	1 x	0.71 x	0.71 x
Obturateur :	de 30 sec au 1/8000 ^e	de 30 sec au 1/8000 ^e	de 30 sec au 1/4000 ^e	de 30 sec au 1/8000 ^e
Sensibilité (ISO) :	100 - 12800 (+ 25 600 ISO)	100 - 6400 (+ 12 800 iso)	100 - 25 600 (+ 102 400 ISO)	100 - 25 600 (+ 102 400 ISO)
Motorisation :	7 i/s (65 JPEG - 16 RAW)	8 i/s (126 JPEG - 15 RAW)	4.5 i/s (73 JPEG - 14 RAW)	6 i/s (16 270 JPEG - 18 RAW)
Ecran :	LCD Clear View II Tactile et Orientable, 7.7 cm 1 040 000 pts	LCD Clear View II 7.7 cm 920 000 pts	LCD Clear View II 7.7 cm 1 040 000 pts	LCD Clear View II 8.11 cm 1 040 000 pts
Mode visée par écran :	OUI, CMOS AF DUAL PIXEL	OUI	OUI	OUI
Enregistrement :	1 logement pour Carte SD, SDHC, ou SDXC	1 logement pour Carte CF	1 logement pour Carte SD, SDHC, ou SDXC	1 logement pour Carte CF + 1 logement pour carte SD, SDHC, SDXC
Mode Vidéo :	FULL HD 1920 x 1080 (30,25,24 i/s) IPB + All-i	FULL HD 1920 x 1080 (30,25,24 i/s) IPB	FULL HD 1920 x 1080 (30,25,24 i/s) IPB + All-i	FULL HD 1920 x 1080 (30,25,24 i/s) IPB + All-i
Utilisation Vidéo :	AUTO et MANUEL	AUTO et MANUEL	AUTO et MANUEL	AUTO et MANUEL
Réglage son :	OUI (vue mètre), Son Stéréo Prise Micro Externe	OUI (avec nouveau Firmware), Son Stéréo, Prise Micro Externe	OUI (vue mètre), Son Stéréo Prise Micro Externe	OUI (vue mètre), Son Stéréo Prise Micro Externe
Flash (NG/Couverture 24x36) :	intégré / NG 12 / 27 mm	intégré / NG 12 / 24mm	---	---
Synchro Flash :	1/250 ^e	1/250 ^e	1/180 ^e	1/200 ^e
Pilotage flash distant :	Oui	Oui	---	---
Ergonomie :	23 fonctions personnalisées	27 fonctions personnalisées 70 réglages	20 fonctions personnalisées	13 fonctions personnalisées 47 réglages
Niveau électronique :	OUI	OUI	OUI	OUI
Boîtier :	Aluminium	Alliage de Magnésium	Alliage de Magnésium	Alliage de Magnésium
Batterie (autonomie) :	LP-E6 (920 vues)	LP-E6 (800 vues)	LP-E6 (1 090 vues)	LP-E6 (950 vues)
Grip :	double batterie : BG-E14	double batterie : BG-E7	double batterie : BG-E13	double batterie : BG-E11
Étanchéité :	anti ruissellement avec joint d'étanchéité	anti ruissellement avec joint d'étanchéité	anti ruissellement avec joint d'étanchéité	anti ruissellement avec joint d'étanchéité
Dimensions :	139x104.3x78.5	148.2x110.7x73.5	144.5x110.5x71.2	152x116.4x76.4
Poids (norme CIPA) :	755 gr	820 gr	755 gr	950 gr
Divers :	Wi-Fi, mode HDR, expo multiples		Wi-Fi + GPS intégré	Mode HDR, Prise casque, TimeCode